


Technische fiche

EGGER laminaat PerfectSense Matt



Materiaalbeschrijving

EGGER laminaat PerfectSense Matt is een decoratief laminaat uit verhardbare harsen. Het matte materiaaloppervlak op lakbasis heeft een anti-vingerafdruk eigenschap en voldoet aan de norm EN 438:2016.

Toepassingsgebieden

Interieurtoepassingen met middelhoge tot hoge belasting. Voor intensief gebruikte, horizontale oppervlakken zoals toonbanken of tafels in fastfoodrestaurants is het laminaat PerfectSense Matt niet aan te raden.

Productuitvoeringen / Beschikbaarheid

Laminaat PerfectSense Matt maakt deel uit van de EGGER Collectie decoratief plaatmateriaal. Een selectie van decoren en afmetingen zijn uit voorraad en vanaf 1 stuk verkrijgbaar, volgens het leveroverzicht van het land in kwestie.

Nominale dikte	Afmetingen	Oppervlakterefereentie	Beschermfolie
0,80 mm	2.800/3.050 x 1.310 mm	PM	Uitsluitend met beschermfolie

Overzicht van opdrachtgebonden levermogelijkheden

Spectrum nominale dikte	0,80 mm
Maximale breedte	1.310 mm
Maximale lengte	5.600 mm
Minimumlengte	800 mm
Individuele breedtes	op aanvraag
Minimale afnamehoeveelheid	260 m ²

Technische gegevens

Eigenschap	Testnorm	Eenheid of kenmerk	Waarde
Dikte	EN 438-2:2016	mm	± 0,10
Lengte en breedte	EN 438-2:2016	mm	+10/-0
Effenheid	EN 438-2:2016	mm/m (max.)	60
Slijtvastheid	EN 438-2:2016	aantal omwentelingen (min.)	150
Stootbelasting met kleine kogel	EN 438-2:2016	N (min)	≥ 20
Krasvastheid	EN 438-2:2016	graden	3
Bestendigheid tegen waterdamp	EN 438-2:2016	graden (min.)	4
Bestendigheid tegen droge warmte (160 °C)	EN 438-2:2016	graden(min.)	4
Maatvastheid bij verhoogde temperatuur	EN 438-2:2016	% max.	
		L ^a	0,55
		T ^b	1,05
Bestendigheid tegen vochtige warmte(100 °C)	EN 438-2:2016	graden (min.)	4
Vlekbestendigheid	EN 438-2:2016	graden (min.)	
		groep 1 en 2	5
		groep 3	4
Lichtechtheid (Xenon-booglamp)	EN 438-2:2016	grijswaarde	4 bis 5
Postformeerbaarheid	EN 438-2:2016	mm (radius)	≤ 10 x nominale breedte laminaat
		L ^a	≤ 20 x nominale breedte laminaat
		T ^b	≤ 20 x nominale breedte laminaat

a L - Buigas parallel met de richting van de vezel (meestal parallel met de slijprichting)

b T - Buigas rechthoekig op de richting van de vezel

Praktische informatie

Laminaat PerfectSense is voorzien van een beschermfolie ter bescherming van het oppervlak tijdens transport of verwerking .

Meer informatie hierover vindt u in de fiche "EGGER laminaat met beschermfolie".

Het oppervlak op lakbasis van het PerfectSense Matt laminaat kan een kleurverschil in vergelijking met andere EGGER producten hebben.

" Een 100% perfecte kleurmacth tussen, PerfectSense gelakte platen en laminaat kan niet gegarandeerd worden."

Opslag/ Verwerking

Voor informatie over de opslag en de verwerking van laminaat, gelieve de fiche "Verwerkingsrichtlijnen EGGER laminaat" te raadplegen.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

EGGER laminaat PerfectSense Matt vraagt dankzij het sterke en hygiënische, dichte oppervlak geen bijzonder onderhoud. Het oppervlak kan over het algemeen gemakkelijk worden gereinigd. Dat geldt ook voor gestructureerde oppervlakken. Opgelet: er mogen geen sanitairreinigers of reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen gebruikt worden omdat die tot krassen en veranderingen in de glansgraad kunnen leiden.

Meer details vindt u in "Reinigings- en onderhoudsvoorschriften EGGER laminaat".

Begeleidende documenten / Productinformatie

Meer informatie over EGGER decoratieve laminaten kunt u terugvinden in volgende documenten:

- "Verwerkingsrichtlijnen EGGER laminaat"
- Technische fiche "EGGER laminaat met beschermfolie"
- Technische fiche "Reinigings- en onderhoudsvoorschriften EGGER laminaat"

Deze technische fiche werd naar eer en geweten en uiterst zorgvuldig opgesteld. De informatie die op dit gegevensblad wordt vermeld, is zowel op praktische ervaring als op interne tests gebaseerd en geeft onze huidige kennis weer. Dit wordt alleen ter informatie gegeven en biedt geen garantie met betrekking tot de eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor specifieke toepassingen. Onder voorbehoud van drukfouten, normfouten en vergissingen. Bovendien kunnen uit de voortdurende ontwikkeling van EGGER laminaat en uit de wijzigingen van normen en documenten van het publieke recht technische wijzigingen voortvloeien. Daarom kan de inhoud van deze technische fiche niet als gebruiksaanwijzing of als wettelijke basis worden gebruikt. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.