







SCHEDA TECNICA		
Egger Home Laminate Flooring		7/ 31 Classic
Pannello portante Quell-Stopp		HDF-Quell Stopp Plus
Profilo		Il sistema di posa brevettato JUST clic! di EGGER garantisce una posa rapida e semplice senza colla. Brevetto JUST clic! EP 1 441 087 ed EP 1 462 587.
Garanzia per l'uso domestico		Conforme alle condizioni di garanzia EGGER
Garanzia per l'uso commerciale		Conforme alle condizioni di garanzia EGGER
proprietà antistatiche secondo EN 1815		si, < 2kV
Classe d'uso		31
Norma europea		
Formato		CLASSIC
Dimensioni di copertura effettiva in mm (lunghezza x larghezza)		1292 x 192
Spessore globale		7
Spessore di silenzio®		-
Bisellatura		-
Pallet		Imballaggio Europallet
Dati relativi al pacco		
	Pezzo/pezzi	10
	m2	2,48
	kg	15,63
Dati relativi al pallet		
	Pezzo/pezzi	520
	m2	128,99
	kg	826,00
Requisiti generali e di classificazione EN 13329		
Resistenza all'abrasione EN 13329, allegato E		AC3 (IP ≥ 2000)
Resistenza agli urti EN 13329, allegato H		sfera grande : ≥ 500 mm sfera piccola : ≥ 8 N
Resistenza alle macchie secondo EN 438		Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4
Comportamento durante lo spostamento simulato del piede di un mobile secondo EN 424		nessun danno visibile durante la prova con piede di tipo 0
Prova con sedia da ufficio a rotelle secondo EN 425 (Tipo W)		nessun cambiamento o danno visibile
Rigonfiamento dello spessore secondo ISO 24336		≤ 18 %
Tolleranze relative allo strato esterno secondo EN 13329		Lunghezza ± 0,5 mm Larghezza ± 0,1 mm Spessore ± 0,5 mm
Resistenza alla luce secondo EN 13329		Scala grigi > grado 4 (EN:20105-A02)
Impronta derivante da un carico costante secondo EN ISO 24343-1		< 0,05
Resistenza alla delaminazione secondo EN 13329, allegato D		≥ 1,0 N/mm ²
Resistività termica conforme alla norma EN 12667		0,06 m ² K/W

